



SURVACOM

PTI – PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLE
Twig - PROTECTOR



La Protection optimale, Efficacité !

- Détection de perte de Verticalité ou Mouvement
- Bouton d'urgence SOS
- Fonction téléphone – 4 numéros d'appel
- Robustesse IP67
- Etanche
- Compatible tout opérateur
- Appel vers 10 destinataires en cas d'alarme (sms ou appels)
- Raccordement en Télésurveillance possible
- Options : ATEX et/ou Localisation GPS et/ou balises

SURVACOM s'engage au quotidien pour être partenaire de votre sécurité ...

TWIG - PROTECTOR

Découvrez la nouvelle génération de GSM PTI - DATI. De fabrication européenne, Twig Protector est un concentré des meilleures technologies dédié à la Protection des Travailleurs Isolés et intégré dans un appareil compact de conception industrielle.

Ergonomie et simplicité inégalées

Son poids de seulement 80 grammes (batterie incluse) et son « format poche » 18 x 45 x 94 mm font du le GSM PTI - DATI le plus léger et compact de sa catégorie. Doté d'un mode « mains libres » sa fonction téléphone autorise un appel vers 4 numéros prédéfinis et la réception d'appels (libre ou restreinte). Un écran de contrôle à pictogrammes donne en permanence l'état de l'appareil.

Fonctions PTI - DATI expertes

Au moyen du logiciel de configuration fourni en standard personnalisez en détail les fonctions PTI - DATI de votre appareil : détection de la perte de verticalité ou de la perte de mouvement, mode de déclenchement du bouton SOS, sensibilité / angle / temporisation de détection, personnalisation de la cascade d'appels et de l'envoi SMS / GPRS sur alarme.

Gestion et Services

Mode autonome :

La gestion de l'alarme peut se faire en interne. Envoi de l'alarme vers 5 numéros (appel voix + sms)

Mode logiciel :

Le logiciel VIGILIS permet une gestion rigoureuse de l'alarme avec une traçabilité et des consignes associées, une localisation sur cartographie Google-map.

Mode télésurveillance :

Nos partenaires agréés vous propose une supervision 24h/24 de votre terminal. Une garantie de réception des alarmes, une prise en compte immédiate, une levée de doute et une intervention des secours le cas échéant.

Caractéristiques Techniques

Téléphone GSM : GSM Quadri bandes
850/900/1800/1900 MHz

Batterie Li-ion 1 250 mAh

Autonomie en veille : 200 heures

Autonomie en conversation : 4 h

Dimensions : 94x45x18 mm

Poids : 80 grammes

Ecran LCD de contrôle

Garantie : 2 ans pièces et M/O

Fonction PTI - DATI :

Alarme volontaire touche S.O.S

Alarme automatique par perte de verticalité

Cycle d'urgence, appel vocal jusqu'à 10 numéros + envoi d'un SMS

Poste vendu sans abonnement GSM :

Abonnement GSM requis : forfait voix + SMS

Conditions d'utilisation :

Prendre en compte la couverture du réseau de l'opérateur pour une utilisation optimale en toute sécurité

Option GPS : Réf TWIG ZSGPS

Option Réc. Radio : Réf TWIG ZSEU02B

Station de charge : Réf TWIG ZSSA

Rack de charge 6 : Réf TWIG ZSRC6A

Etui avec clip : Réf TWIG MS002

